



## UULA LASURE

### PROTECTION TRANSLUCIDE POUR BOIS

- Semi-brillant
- La structure du bois reste visible

### DESCRIPTION

UULA LASURE est une peinture naturelle à base d'huile de lin et de résines naturelles. La couleur est obtenue à l'aide de pigments de couleurs de terre (comme p.ex. de l'ocre) et de blanc de titane. Lasure contient un solvant aromatique (max. 300 g/l). Il est possible de diluer avec de la térébenthine.

### DONNÉES TECHNIQUES

Couleurs	voir le nuancier, nuances spécifiques sur commande
Utilisation	tous supports en bois intérieurs ; à l'extérieur uniquement sur du cèdre rouge ou du bois traité
Consommation	9 - 15 m <sup>2</sup> /l
Outils	brosse ronde ou brosse de décorateur
Temps de séchage	sec après 5 à 8 h, prêt pour une couche de finition après 24 h.
Emballage	0,9 l, 2,7 l, 9 l (translucide) 1 l, 3 l, 10 l (teinté)

### APPLICATION

Nettoyer le bois et enlever tout ce qui n'est pas stable. Ensuite appliquer une, deux ou trois couches, dépendant de la couleur et du degré de transparence désiré. Poncer la première couche afin de pouvoir enlever les fibres qui se décollent. Ne pas poncer (ou presque pas) entre la deuxième et la troisième couche.

### REMARQUES

Nos recommandations et nos spécifications sont données de bonne foi et sur base des recherches courantes. Nous garantissons une qualité constante en ce qui concerne la livraison de nos produits. Néanmoins, nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. En tout cas, nous conseillons de considérer le type de support et les conditions atmosphériques avant l'application de nos produits ou de prévoir une surface d'essai afin d'évaluer l'efficacité de l'emploi du produit. Lorsque des doutes subsistent en ce qui concerne le support, mieux vaut s'informer auprès du service technique du fournisseur des matériaux.